

MADE IN ITALY

®

ONEF GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

ENFONCE PIEUX

OM

ENFONCE PIEUX POUR MINI-PELLE CLAVADORA DE POSTES PARA EXCAVADORA



Enfonce pieux pour mini-pelle

CARACTÉRISTIQUES

- Enfonce-pieux avec pince pour: positionner, manipuler et enfonce les pieux dans le sol.
- Tirant d'assemblage conçu pour répartir uniformément la charge, éliminant ainsi tout risque de rupture.
- 2 lignes hydrauliques:
 - 1 pour le marteau à simple effet;
 - 1 pour la pince à double effet.
- Performances inchangées même avec des valeurs élevées de contre-pression.
- Distributeur autorégulant le débit d'huile, évitant toute surcharge de pression du circuit hydraulique.
- Conception compacte garantissant une bonne visibilité à l'opérateur.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Clavadora de postes

CARACTERÍSTICAS

- Clavadora de postes con pinza para: posicionar, manipular y clavar postes en el terreno.
- Tirante de ensamblaje diseñado para distribuir la carga de manera uniforme, eliminando el riesgo de rotura.
- 2 líneas hidráulicas:
 - 1 para el martillo de simple efecto;
 - 1 para la pinza de doble efecto.
- Prestaciones inalteradas incluso con elevados valores de contrapresión.
- Distribuidor que autorregula el flujo de aceite, evitando sobrecargas de presión en el sistema hidráulico.
- Diseño compacto que garantiza una buena visibilidad para el operador.

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS



		 KG	 min - max	 min - max	 PINCE - PINZA min - max
OM-90	1,5 – 2 tons	140 kg 309 lbs	20-25 l/min 5-6 gpm	90-110 bar 1305-1450 psi	180 bar 2611 psi
OM-120	1,8 – 2,5 tons	160 kg 353 lbs	23-27 l/min 6-7 gpm	95-120 bar 1378-1740 psi	180 bar 2611 psi
OM-151	2,5 – 3 tons	190 kg 419 lbs	27-30 l/min 7-8 gpm	95-120 bar 1378-1740 psi	180 bar 2611 psi
OM-200	3,5 – 4,5 tons	290 kg 639 lbs	30-45 l/min 7-12 gpm	120-140 bar 1740-2030 psi	180 bar 2611 psi
OM-250	4,5 – 6 tons	340 kg 750 lbs	33-55 l/min 9-14 gpm	130-145 bar 1885-2103 psi	180 bar 2611 psi
OM-333	6 – 8 tons	400 kg 882 lbs	60-90 l/min 16-24 gpm	130-145 bar 1885-2103 psi	180 bar 2611 psi
OM-450	7 – 10 tons	540 kg 1180 lbs	66-110 l/min 17-29 gpm	140-150 bar 2030-2175 psi	180 bar 2611 psi



MADE IN ITALY



®

ONEF **GROUP**

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER