

MADE IN ITALY

®

ONEF GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

BROYEUR MINI CHARGEUR

TESK1

BROYEUR POUR CHARGEUSE COMPACTE TRITURADORA PARA MINICARGADORA



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Broyeur pour chargeuse compacte CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur compact, conçu pour être monté sur chargeuse compacte.
- Rotor hélicoïdal K/M avec marteaux trempés et couteaux interchangeables.
- Corps interne à double coque avec chambre intermédiaire.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale), une vanne anti-cavitation et une vanne d'auto-vidange.
- Moteur à engrenages en fonte.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora para minicargadora CARACTERÍSTICAS

- Trituradora compacta, para su montaje en minicargadora.
- Rotor helicoidal K/M con martillos endurecidos y cuchillas intercambiables.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de seguridad (válvula de presión máxima), válvula anticavitación y válvula de autodrenaje.
- Motor de engranajes de fundición.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.



K/M Rotor



 **MAZHF2**
 **MAX 50 mm**

			 LxAxH	 KG	 min - max	 min - max	 CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TESK1.1-120K/M	50 – 90 hp	120 cm 47"	134x67x54 cm 53x26x22 inch	200 kg 441 lbs	170-220 bar 2500-3200 psi	40-60 l/min 11-16 gpm	22-27-34 cc	20
TESK2.1-140K/M	50 – 90 hp	140 cm 55"	154x67x54 cm 61x26x22 inch	220 kg 485 lbs	170-220 bar 2500-3200 psi	40-60 l/min 11-16 gpm	22-27-34 cc	24
TESK3.1-160K/M	50 – 90 hp	160 cm 62"	174x67x54 cm 69x26x22 inch	240 kg 529 lbs	170-220 bar 2500-3200 psi	40-60 l/min 11-16 gpm	22-27-34 cc	28

Gamme de moteurs hydrauliques à engrenages disponibles

Gama de motores hidráulicos de engranajes disponibles

CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	22 cc	27 cc	34 cc
	40 l/min 11 gpm	50 l/min 13 gpm	60 l/min 16 gpm

TESK5

BROYEUR POUR CHARGEUSE COMPACTE TRITURADORA PARA MINICARGADORA



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Broyeur pour chargeuse compacte

CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur compact, conçu pour être monté sur chargeuse compacte.
- Attelage oscillant et autonivelant universel.
- Rotor hélicoïdal K/M avec marteaux trempés et couteaux interchangeables.
- Translation hydraulique.
- Transmission à 4 courroies trapézoïdales dentées.
- Corps interne à double coque avec chambre intermédiaire.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale), une vanne anti-cavitation et une vanne d'auto-vidange.
- Moteur à engrenages en fonte.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora para minicargadora

CARACTERÍSTICAS

- Trituradora compacta, para su montaje en minicargadora.
- Acoplamiento oscilante y autonivelante universal.
- Rotor helicoidal K/M con martillos endurecidos y cuchillas intercambiables.
- Desplazamiento hidráulico.
- Transmisión mediante 4 correas trapezoidales dentadas.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de seguridad (válvula de presión máxima), válvula anticavitación y válvula de autodrenaje.
- Motor de engranajes de fundición.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS



K/M Rotor



MAZHF6
MAX 80 mm



CLTKF3
MAX 60 mm

			LxAxH	KG	min - max	min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TESK1.5-160K/M	50 - 90 hp	160 cm 63"	182x120x110 cm 72x48x44 inch	890 kg 1962 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	60-100 l/min 16-28 gpm	27-34-43 -51 cc	18
TESK2.5-180K/M	50 - 90 hp	180 cm 71"	202x120x110 cm 80x48x44 inch	930 kg 2050 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	60-100 l/min 16-28 gpm	27-34-43 -51 cc	20
TESK3.5-200K/M	50 - 90 hp	200 cm 79"	222x120x110 cm 87x48x44 inch	970 kg 2138 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	60-100 l/min 16-28 gpm	27-34-43 -51 cc	22

Gamme de moteurs hydrauliques à engrenages disponibles

Gama de motores hidráulicos de engranajes disponibles

CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	27 cc	34 cc	43 cc	51 cc
	60 l/min 16 gpm	70 l/min 22 gpm	90 l/min 24 gpm	100 l/min 28 gpm

TESK10

BROYEUR POUR CHARGEUSE COMPACTE TRITURADORA PARA MINICARGADORA



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Broyeur pour chargeuse compacte CARACTÉRISTIQUES

- Puissant broyeur forestier, conçu pour être monté sur une mini-pelle.
- Attelage fixe universel.
- Rotor DF à dents fixes en widia, en acier trempé ou en acier bonifié.
- Translation hydraulique.
- Abatteur mécanique.
- Manomètre pour le contrôle de la pression de service.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale) et une vanne anti-cavitation.
- Moteur à pistons à cylindrée fixe.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora para minicargadora CARACTERÍSTICAS

- Potente trituradora forestal, diseñada para su montaje en minicargadora.
- Acoplamiento fijo universal.
- Rotor DF con dientes fijos de widia, cuchilla o acero bonificado.
- Desplazamiento hidráulico.
- Abatidor de ramas mecánico.
- Manómetro para controlar la presión de trabajo.
- Bloque de válvulas que incluye una válvula prioritaria para el control del caudal de aceite, una válvula de protección contra golpes (válvula de presión máxima) y una válvula anticavitación.
- Motor de pistones de cilindrada fija.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE.

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS



DF Rotore Rotor



DFHF14P

MAX 300 mm

DFHF15

MAX 250 mm

							CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
			LxAxH	KG	min - max	min - max		
TESK1.10-160DF	70 - 120 hp	160 cm 63"	200x100x160 cm 79x40x63 inch	1285 kg 2833 lbs	200-350 bar 2900-5100 psi	100-180 l/min 28-48 gpm	45-60-80 cc	42
TESK2.10-180DF	70 - 120 hp	180 cm 71"	220x100x160 cm 87x40x63 inch	1420 kg 3131 lbs	200-350 bar 2900-5100 psi	100-180 l/min 7-9 gpm	45-60-80 cc	54

Gamme de moteurs hydrauliques à pistons disponibles

Gama de motores hidráulicos de pistones disponibles

CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	45 cc	60 cc	80 cc
	100 l/min 28 gpm	130 l/min 35 gpm	180 l/min 48 gpm



MADE IN ITALY



®

ONEF GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER