

COMPACTEUR

SSR130C



Durabilité et fiabilité



Confort de l'opérateur



Polyvalence

- ◆ Les SSR130 disposent déjà en série d' un équipement très complet. Des composants clés de marques renommées, par exemple des essieux moteurs de Dana Spicer, garantissent une traction probante et une capacité de franchissement élevée.
- ◆ Les compacteurs doivent résister à de nombreuses contraintes. C' est pourquoi les SANY SSR130C sont particulièrement robustes et bénéficient d' une finition de haute qualité. Tous les éléments de protection et les renforts importants ainsi que les garde-corps et les réservoirs sont en métal de haute qualité, ce qui est idéal pour les utilisations exigeantes sur les chantiers.



Puissance

115 kW / 2 100 tr/min

Force centrifuge

280 kN

Poids en ordre de marche

13000 kg

Performances

Modèle	Deutz TCD4.1 L4
Type	Diesel 4 cylindres refroidi par eau
Puissance	115 kW / 2 100 tr/min
Emission	Norme Stage V
Carburant	Diesel
Largeur de cylindre	2 130 mm
Diamètre de cylindre	1 500 mm
Epaisseur de cylindre	25 mm

Caractéristiques de conduite

Vitesse de déplacement (1)	5 km/h
Vitesse de déplacement (2)	6,5 km/h
Vitesse de déplacement (3)	8 km/h
Vitesse de déplacement (4)	11,3 km/h
Poids de fonctionnement std. CECE	13000 kg
Charge par essieu avant CECE	7000 kg
Charge par essieu arrière CECE	6000 kg
Charge linéaire statique avant CECE	31.9 kg/cm
Classification des compresseurs à vibrations	VM3

Dimensions (mm)

A	Longueur totale	5775 mm
B	Largeur totale	2285 mm
C	Hauteur totale	3080 mm
D	Hauteur de transport	3080 mm
E	Empattement	2950 mm
F	Garde au sol	450 mm
G	Largeur de travail	2130 mm
	Rayon de braquage intérieur	3613 mm

