

COMPACTEUR

SSR80C



Durabilité et fiabilité



Confort de l'opérateur



Polyvalence

- ◆ Les SSR80C impressionnent par leur charge linéaire et leur amplitude. Le système de vibration à 2 niveaux avec des fréquences ajustables permet d'obtenir un résultat de compactage optimal quel que soit le type de sol.
- ◆ Confort d'utilisation rime avec productivité. Pour que le travail soit encore plus facile, la cabine est conçue pour un confort de conduite maximal : de la montée sans effort jusqu'au siège confortable à réglage latéral et aux éléments de commande ergonomiques adaptés.



Puissance

53,7 kW / 2 100 tr/min

Force centrifuge

132kN

Poids en ordre de marche

7330 kg

Performances

Modèle	Yanmar 4TNV98CT-VSY
Type	Diesel cylindres refroidi par eau
Puissance	53,7 kW / 2 100 tr/min
Emission	Norme Stage V
Carburant	Diesel
Largeur de cylindre	1 676 mm
Diamètre de cylindre	1 215 mm
Epaisseur de cylindre	20 mm

Caractéristiques de conduite

Vitesse de déplacement (1)	4,5 km/h
Vitesse de déplacement (2)	6,5 km/h
Vitesse de déplacement (3)	8,5 km/h
Vitesse de déplacement (4)	11,5 km/h
Poids de fonctionnement std. CECE	7330 kg
Charge par essieu avant CECE	3750 kg
Charge par essieu arrière CECE	3580 kg
Charge linéaire statique avant CECE	21.9 kg/cm
Classification des compresseurs à vibrations	VM2

Dimensions (mm)

A Longueur totale	5160 mm
B Largeur totale	1830 mm
C Hauteur totale	3050 mm
D Hauteur de transport	3050 mm
E Empattement	2675 mm
F Garde au sol	376 mm
G Largeur de travail	1676 mm
Rayon de braquage intérieur	4875 mm

