

# COMPACTEUR

## STR50C



Durabilité et fiabilité



Confort de l'opérateur



Polyvalence

- ♦ L'utilisation d'une lubrification de type roue hydraulique sur le palier vibrant prolonge sa durée de vie jusqu'à 5 000 heures. La régularité et la douceur du tambour répondent aux exigences strictes des travaux routiers. La hauteur libre au bord de la route peut atteindre 825 mm.
- ♦ Les commandes de fonctionnement peuvent pivoter jusqu'à 90 degrés vers la droite ou la gauche pour offrir à l'opérateur une visibilité optimale lors des travaux en bordure de route. Le joystick de contrôle de vitesse et de direction est intégré pour un meilleur contrôle.



**Puissance**  
36 kW

**Force centrifuge**  
47/68 kN

**Poids en ordre de marche**  
4500 kg

### Performances

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Masse en ordre de marche (kg)                        | 4500         |
| Masse répartie du tambour vibrant/essieu moteur (kg) | 2250/2250    |
| Charge statique (N/cm)                               | 160/160      |
| Fréquence de vibration (Hz)                          | 50/56        |
| Amplitude nominale (mm)                              | 0.5          |
| Force centrifuge (kN)                                | 47/59        |
| Diamètre/largeur du tambour (mm)                     | 900/1380     |
| Pente admissible (vibration/non-vibration) (%)       | 30/40        |
| Moteur                                               | Kubota V2607 |
| Émissions                                            | Euro V       |
| Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)             | 32.4/2000    |
| Réservoir de carburant (L)                           | 68           |